

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 14 /2026

privind trecerea unor bunuri imobile și mobile din/în domeniul public al județului Harghita în/din domeniul privat al județului Harghita respectiv actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 317/2020 privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita a unor bunuri, respectiv aprobării modificării, completării inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita

Consiliul Județean Harghita,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 218360/2026, inițiată de către președintele Bîró Barna - Botond la propunerea Direcției patrimoniu privind transmiterea unor bunuri imobile și mobile din/în domeniul public al județului Harghita în/din domeniul privat al județului Harghita respectiv actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 317/2020 privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita a unor bunuri, respectiv aprobării modificării, completării inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita, Adresa Spitalului de Psihiatrie Tulgheș nr. 9331/216359/2025 și Adresa Municipiului Miercurea Ciuc nr. 53181/215752/2025,

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei juridice și administrație publică;
Raportul de specialitate al Direcției economice cu nr. 219463/2026 și al Serviciului administrație publică și avizare acte administrative cu nr. 219353/2026,
Ținând cont de prevederile art. 860, art. 863 lit. e) și art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 289, art. 296 alin. (2) și (7), art. 357 alin. (4) și art. 361 alin. (2) și (3) al Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoaterea din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unității administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu completările și modificările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 116/2024 privind transmiterea unor construcții din domeniul public al județului Harghita în domeniul privat al județului Harghita, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în vederea demolării acestora precum și scoaterea din funcțiune și casarea acestora, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 399/2024 privind aprobarea includerii în inventar a cotei părți de 4,6% din Centrul Balneoclimateric Multifuncțional, situat în orașul Borsec, str. Carpați nr. 101A, județul

Harghita, înscris în CF nr. 52062 a localității Borsec sub B3.1 asupra construcțiilor A1.1-A1.5, prin modificarea și completarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 478/2024 privind transmiterea unor construcții din domeniul public al județului Harghita în domeniul privat al județului Harghita aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc în vederea demolării, scoaterii din funcțiune și casarea acestora, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 479/2024 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 317/2020 privind aprobarea includerii în domeniul privat al județului Harghita a unor bunuri, respectiv aprobării modificării, completării inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita, Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 264/2025 privind includerea imobilului situat în municipiul Miercurea – Ciuc, str. Stadionului nr. 1 Bis, în domeniul privat al județului Harghita și transmiterea acestuia în administrare către Biblioteca Județeană „Károni János”, Procesul verbal de constatare nr. 321/165025/2024 și de Dispoziția președintelui nr. 1129/2024 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al județului Harghita;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) și f), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea unor bunuri mobile și imobile din domeniul public al județului Harghita în domeniul privat al județului Harghita având datele de identificare din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea construcțiilor aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș având datele de identificare din Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

(2) Se aprobă mandatarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș cu demolarea imobilelor prezentate la alin. (1) și valorificarea materialelor rezultate din demolare conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele rezultate din valorificarea imobilelor, conform Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ – teritoriale, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul Județului Harghita.

Art.3. (1) Se aprobă trecerea părții de imobil denumit „Policlinica Miercurea Ciuc” din domeniul privat al județului Harghita în domeniul public al județului Harghita, având datele de identificare din Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul prezentat la alin. (1) se declară de interes public județean și se înscrie în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Harghita

Art. 4. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 317/2020 privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita a unor bunuri, respectiv aprobării modificării, completării inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Județului Harghita, astfel:

a) se abrogă:

- poziția nr. 31 „Podeț”, Construcție în incinta fostei Tabere Homorod, Podeț peste pârâul Fűrđő în drum spre Vila nr. 40-41. având valoare de inventar 17.764 lei;
- poziția nr. 32 „Rampă pentru reparat autovehicule” Situat în incinta fostei Tabere Homorod, având valoare de inventar 948 lei;
- poziția nr. 34 „Garaj”, situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. P-ța Cetății nr. 1, pentru 4 autovehicule, având valoare de inventar 79.477 lei;
- poziția nr. 131 „Magazia de echipamente”, situat în Băile Homorod, construcția este adiacent Vilei nr. 4, având valoare de inventar 4.881 lei.

b) la poziția nr. 4 „Locuință de serviciu-apartament 4 camere” se modifică coloana 5 și va avea următorul cuprins: „207.086,77”

c) după poziția nr. 116 se introduc 30 noi poziții, pozițiile nr. 117-145, conform Anexei nr. 1, parte integrantă al prezentei hotărâri;

d) se renumerează Lista de inventar al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Județului Harghita de la pozițiile nr. 1-137.

Art. 5 Se aprobă înlocuirea Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 317/2020 privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita a unor bunuri, respectiv aprobării modificării, completării inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita, cu Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Evidențele operative vor fi întocmite prin grija Direcției patrimoniu, iar cele financiare – contabile prin grija Direcției economice.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția patrimoniu, Direcția economică și Spitalul de Psihiatrie Tulgheș sub coordonarea președintelui Bíró Barna - Botond.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administrație publică și avizare acte administrative – Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Bíró Barna - Botond, Direcției patrimoniu, Direcției economice, Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita.

Miercurea Ciuc, 27.01.2026

PREȘEDINTE
Bíró Barna - Botond

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Balogh Krisztina

Lista de inventar al bunurilor imobile și mobile care se transmit din domeniul public al Județului Harghita în domeniul privat al Județului Harghita și completarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Județului Harghita

Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare (date de individualizare administrativă și tehnică, descriptive, adresa actuală și vecinătățile)	Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință	Valoarea de inventar în lei (RON)	Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<u>SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES</u>	Situat în comuna Tulgheș, județul Harghita strada Centru nr. 342 Vecinătăți: Est: Drum județean DJ 127 Sud și Vest: Consiliul Local Nord: Școală			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019
117.	1.6.4.	Crematoriu	P, fundație din piatră și beton, ziduri din cărămidă, acoperiș tip terasă. Sc= 32,00 mp.	1963	14.083	
118.	1.6.8.	Brutărie	P+M, fundație: beton, piatră; pereți: lemn învelitoare din țiglă profilată, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă canal, electrice. Sc.=122 mp.	1940	110.311	
119.	1.5.8.	Beci de iarnă	Construcție semiîngropată, cărămidă, șarpantă lemn, învelitoare azbociment. Sc = 100 mp.	1940	52.928	
120.	1.3.7.2	Drum de acces la crematoriu	Sc = 281 mp.	1968	12.665	
121.	1.9.2.2.	Canal termic exterior	RK- 893/a/12.04.2001 DSP Harghita	1971	305.845	

122.	1.8.6	Rețea de distribuție apă	rețea de distribuție apă, azbociment, L=1665 ml. D<100	1964	478.800	
123.	1.8.4	Canale deschise pentru evacuare ape	Rigole cu profil dreptunghiular de-a lungul aleilor, L = 1400 ml.	1940	84.731	
124.	1.8.7	Conductă pentru canalizare fără presiune	Tuburi beton, L=2200 ml, D=220	1940	1.009.287	
125.	1.5.7	Rezervor combustibil	Metalic, V= 40 mc. (la gara C.F.R. Toplița)	1972	29.063	
126.	1.5.7	Rezervor combustibil 20 mc.	Oțel; V= 20 mc	1976	17.096	
127.	1.6.2	Cabana 34	P+M; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, lemn învelitoare plăci plane de azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Sc=81 mp.	1940	60.649	
128.	1.8.14.	Ghereta la castel de apa	P, fundație: beton, piatră; pereți: lemn. învelitoare carton bituminos, așezat pe șarpantă de lemn. Sc=5mp.	1940	4.054	
	IMOBIL ÎN INCINTA TABEREI BĂILE HOMOROD					
129.	1.6.8.	Magazia de echipamente	Situat în Băile Homorod, Construcția este adiacent Vilei nr. 4. Fundații din piatră. Zidărie din cărămidă. Planșe: lemn Acoperiș: țiglă Instalații electrice Suprafața construită: 40 mp. Fără teren aferent	2012	4.881	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 61/2012 Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012 CF 55441-C2
	DRUMUL APELOR MINERALE					

130.	1.3.7.	Parte din Drumul apelor minerale Sfânta Ana	Situată în orașul Băile Tușnad	2015	1.024.528	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 176/2015
SECȚIUNEA II BUNURI MOBILE						
131.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5449900060 – 0217142201855 Nr. inventar: 21895	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
132.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5436900067 – 0217135201732 Nr. inventar: 21896	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
133.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5439900015 – 0217135202449 Nr. inventar: 21897	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
134.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900106 – 0217135203859 Nr. inventar: 21898	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
135.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550248 – 0217142201763 Nr. inventar: 21899	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
136.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5437900011 – 0217142206911 Nr. inventar: 22283	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016

137.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900108 – 0217142206300 Nr. inventar: 22284	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
138.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5446900024 – 0217142204634 Nr. inventar: 22285	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
139.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900109 – 0217142201121 Nr. inventar: 22286	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
140.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550245 - 0217142201848 Nr. inventar: 22287	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
141.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550282 – 0217135200551 Nr. inventar: 22658	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016
142.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900082 – 0217142206805 Nr. inventar: 22659	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016
143.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550274 – 0217142206690 Nr. inventar: 22660	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016
144.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016

			Seria: 07550254 – 0217142203569 Nr. inventar: 22661			
145.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900080 – 0217142206812 Nr. inventar: 22663	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016

Miercurea Ciuc, 27.01. 2026

Bíró Barna - Botond
președinte

Birta Antal
director executiv

Lista de inventar al construcțiilor propuse pentru scoatere din funcțiune și casare aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare (date de individualizare administrativă și tehnică, descriptive, adresa actuală și vecinătățile)	Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință	Valoarea de inventar în lei (RON)	Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<u>SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ</u>	Situat în comuna Tulgheș, județul Harghita strada Centru nr. 342 Vecinătăți: Est: Drum județean DJ 127 Sud și Vest: Consiliul Local Nord: Școală			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019
1.	1.6.4.	Crematoriu	P, fundație din piatră și beton, ziduri din cărămidă, acoperiș tip terasă. Sc= 32,00 mp.	1963	14.083	
2.	1.6.8.	Brutărie	P+M, fundație: beton, piatră; pereți: lemn învelitoare din țiglă profilată, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă canal, electrice. Sc.=122 mp.	1940	110.311	
3.	1.5.8.	Beci de iarnă	Construcție semiîngropată, cărămidă, șarpantă lemn, învelitoare azbociment. Sc = 100 mp.	1940	52.928	
4.	1.3.7.2	Drum de acces la crematoriu	Sc = 281 mp.	1968	12.665	
5.	1.9.2.2.	Canal termic exterior	RK- 893/a/12.04.2001 DSP Harghita	1971	305.845	

6.	1.8.6	Rețea de distribuție apă	rețea de distribuție apă, azbociment, L=1665 ml. D<100	1964	478.800
7.	1.8.4	Canale deschise pentru evacuare ape	Rigole cu profil dreptunghiular de-a lungul aleilor, L = 1400 ml.	1940	84.731
8.	1.8.7	Conductă pentru canalizare fără presiune	Tuburi beton, L=2200 ml, D=220	1940	1.009.287
9.	1.5.7	Rezervor combustibil	Metalic, V= 40 mc. (la gara C.F.R. Toplița)	1972	29.063
10.	1.5.7	Rezervor combustibil 20 mc.	Oțel; V= 20 mc	1976	17.096
11.	1.6.2	Cabana 34	P+M; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, lemn învelitoare plăci plane de azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Sc=81 mp.	1940	60.649
12.	1.8.14.	Ghereta la castel de apa	P, fundație: beton, piatră; pereți: lemn. învelitoare carton bituminos, așezat pe șarpantă de lemn. Sc=5mp.	1940	4.054

Miercurea Ciuc, 27.01. 2026

Bíró Barna - Botond
președinte

Birta Antal
director executiv

Lista de inventar al imobilelor care se transmit din domeniul privat al Județului Harghita în domeniul public al Județului Harghita

Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare (date de individualizare administrativă și tehnică, descriptive, adresa actuală și vecinătățile)	Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință	Valoarea de inventar în lei (RON)	Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Policlinica Miercurea Ciuc	Miercurea Ciuc, Str. Mikó nr. 1 Vecinătăți: Est: str. Dr. Dénes László Vest: bloc de locuit Sud: Spitalul județean și Direcția de Sănătate Publică Nord: str.Mikó.			C.F. nr. 55705 Miercurea Ciuc OUG 57/2019
14.	1.6.2	Clădire policlinică	Construcție S+P+2. Fundații din beton, suprastructură din cadre de beton armat și zidării de cărămidă, acoperiș tip terasă Instalații electrice, apă-canal, încălzire centrală. S = 307 mp din 3811 mp.	1978	1.595.000	
15.		Teren aferent	S=88 mp.	1978	27.800	

Miercurea Ciuc, 27.01. 2026

Bíró Barna - Botond
președinte

Birta Antal
director executiv

Comisia specială de inventariere a bunurilor
care alcătuiesc domeniul public și privat al județului Harghita

Președintele Consiliului Județean Harghita

Bíró Barna-Botond

**INVENTARUL BUNURILOR IMOBILE CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL JUDEȚULUI
HARGHITA**

Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elementele de identificare (date de individualizare administrativă și tehnică, descriptive, adresa actuală și vecinătățile)	Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință	Valoarea de inventar în lei (RON) La data de 15.01.2026	Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1.6.2	Apartament cu 3 camere	Odorheiu Secuiesc str. Constructorilor nr.1/1 compus din 3 camere, bucatărie, WC, baie, debara, antreu Teren aferent: Cota parte de 19/380 parte din teren-în folosință Vecinătăți: Est. Sud și Nord: blocuri de locuințe Vest: stradă Sc.= 69 mp.	2003	315.385	C.F.nr. 50846-C1-U8 Odorheiu Secuiesc OUG 57/2019
2.	1.6.2	Apartament cu 4 camere	Vlăhița str. M Eminescu nr. 2/19, Compus din baie, bucatărie, cămară, WC, antreu, sas, debara, logie, balcon Vecinătăți: Est și Sud: blocuri de locuit, Vest: drum județean DJ 132, Nord: Stradă. Sc= 82 mp.	2003	247.000	C.F.nr. 50029-C1-U11 Vlăhița OUG 57/2019
3.	1.6.2.	Apartament cu 4	M-Ciuc str. Revoluției din Dec. nr. 26/B/1	2003	330.665	C.F.nr. 50993-C1-U15

		camere	Compus din bucătărie, baie, WC, antreu, sas, în bloc de locuințe P+4 Sc= 67 mp Vecinătăți: Est: zonă verde cu alee de acces, Vest și Sud: blocuri de locuit, Nord: zonă verde.			Miercurea Ciuc OUG 57/2019
4.	1.6.2.	Locuință de serviciu-apartament 4 camere	Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 17 ap.21 Compus din 4 camere, baie, bucătărie,cămară, WC,vestibul,debara, logie, balcon S.c= 80,842mp	2001	207.086,77	C.F.nr.50808-C1-U17 Miercurea Ciuc Contract de vânzare cumpărare nr.1194/2001 OUG 57/2019
5.	1.6.2.	Locuință de serviciu Garsonieră	Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 39 ap. 16 Compus din: cameră, bucătărie,cămară, baie,antreu S=28 mp.	2003	62.937	C.F.nr. 50299-C1-U55 Miercurea Ciuc Contract de vânzare cumpărare nr.491/2003 OUG 57/2019
6.	1.6.2.	Locuință de serviciu Garsonieră	Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 31 ap. 32 Compus din: cameră, bucătărie,cămară, baie,antreu S=26 mp.	2004	61.446	C.F.nr. 50683-C1-U39 Miercurea Ciuc Contract de vânzare cumpărare nr.293/2004 OUG 57/2019
7.	1.6.2.	Locuință de serviciu – Fortuna Park	Miercurea Ciuc, str. Fortuna Park nr.1 Sc.A ap. 502 Construcție P+6E, compus din bucătărie, living,dormitor, baie, grup sanitar, hol, hol de intrare și terasă S=94 mp.	2009	200.231	C.F. nr. 50.326-C1-U22 Miercurea Ciuc Contract de vânzare cumpărare nr. 5057/2009 OUG 57/2019
8.	1.3.12.	Canton Hagota	Situat pe lângă DJ 127 km. 17+610 Clădire canton S=120,4 mp. Clădire anexă-magazie: S=37,80 mp.	1942	27.007	C.F.nr. 50912 Tulgheș OUG 57/2019
9.		Teren aferent canton Hagota	S. teren1: 3.906 mp S. teren2: 472 mp. S.teren1+teren2 = 4.378 mp.	1942	69.946	C.F.nr. 50912 Tulgheș Nr. CAD: 100 C.F.nr. 50913 Tulgheș

						Nr. CAD:101 OUG 57/2019
		Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita	Bloc administrativ situat în Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7	1968		înscris în CF individuală de construcții nr.51705-C1-U2 Odorheiu Secuiesc de sub nr. top. 702/2/2/3/II/C, 701/1/2/3/II/C,2457/2/2/3/II/C împreună cu cota de 368/1104 parte din părțile indivize comune, cuprinse în CF colectivă de construcții nr. 51705/C Odorheiu Secuiesc de sub nr. top. 702/2/2/3/C, 701/1/2/3/C, 2457/2/2/3/C și cota de 176/529 parte din proprietatea terenului de 529 mp cuprins în CF a terenului nr. 51705 Odorheiu Secuiesc, de sub nr. top. 702/2/2/3, 701/1/2/3, 2457/2/2/3 Contract de vânzare cumpărare nr. 3238/2004 OUG 57/2019
10.		Birouri 1-8	Situate la etajul II din blocul administrativ Structura constructivă: cadre din beton armat cu zidărie de umplutură din cărămidă. Acoperiș terasă din beton armat izolat termic S=88 mp.	2004	815.113	
11.		Teren aferent		1978	27.800	
		Spital Policlinic Bălan	Orașul Bălan, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 Vecinătăți: Nord – Est: str. 1 Decembrie 1918 Sud: blocuri de locuit Vest: râul Olt.			C.F.nr. 50356 Bălan OUG 57/2019
12.	1.6.2.	Clădire policlinică	Clădire P+1. Fundații din beton , structură din cadre din beton armat cu pereți din zidărie de cărămidă. Sc = 225 mp. din 1134 mp.	1971	675.876	
13.		Teren aferent	Sc =122 mp.	1971	6.722	
14.	1.6.2.	Dispensar medical Patinoar cu teren aferent	Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 3 P+E-structură din cadre de beton armat, construcției din cărămidă și piatră, instalații electrice, sanitare, canalizare Cabinete medicale	1973	683.701	C.F. nr. 52652 Miercurea Ciuc OUG 57/2019

			Sc = 21 mp.			
15.		Teren aferent dispensarului Patinoar	Teren aferent: 436 mp., din care a fost valorificat 51/432 parte, astfel suprafața de teren rămas este de 384 mp.	1973	71.193	
16.	1.6.2.	Dispensar medical - Clădire Premial	Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 14 Subsol+P, fundație din beton monolit, acoperiș tip șarpantă din lemn, cu învelitoare de țigle, tâmplărie exterioară din profil PVC, construcție din cărămidă, instalații electrice, sanitare, canalizare Cabinete medicale Sc = 259 mp. Și Teren aferent: 259 mp	1927	673.676	C.F. nr. 61742 Miercurea Ciuc OUG 57/2019
17.		Teren aferent dispensar medical Petőfi Sándor	S = 254 mp.	1927	132.444	
		Centrul de Îngrijire și Asistență Gheorgheni	Localitatea Gheorgheni, str. Fogarassy Mihaly, nr. 4, Vecinătăți: Est: str. Fogarassy Mihaly Vest: proprietate particulară Nord: proprietate particulară Sud: proprietate particulară			Clădirile și terenul aferent formează proprietatea Arhiepiscopiei Romano Catolice
18.	1.7.1	Alimentare cu energie electrică	Înlocuire instalații vechi de alimentare	1986	9.671	OUG 57/2019
19.	1.8.6	Alimentare cu apă	Înlocuire instalații vechi de alimentare	1996	2.388	OUG 57/2019
20.	1.8.7	Canalizare apă menajeră	Înlocuire instalații vechi de canalizare	1986	919	OUG 57/2019
21.	1.6.3.2	Gard metalic	Execuție gard metalic L = 10 ml	1992	1.015	OUG 57/2019
22.	1.1.5.1	Platformă de beton	Platformă de beton în curte 100 mp	1986	1.118	OUG 57/2019
23.	1.6.3.2	Porți metalice	Porți metalice la gard 2 buc – 3 ml	1992	3.331	OUG 57/2019
24.	1.9.4	Punct termic	Clădire punct termic și 2 cazane pe combustibil solid pentru încălzire S = 40 mp	2001	89.549	OUG 57/2019

		DISPENSAR MEDICAL BULEVARDUL FRĂȚIEI NR. 16	Miercurea Ciuc, Bulevardul Frăției nr. 16 Vecinătăți: Nord: Bulevardul Frăției Sud: Centrală Termică Est, Vest: blocuri de locuit			
25.	1.6.2.	Parte de imobil Cabinete medicale și locuință de serviciu	Situat la parterul blocului de locuit cu S+P+10E, fundații din beton, pereți din beton armat și zidărie de cărămidă. Instalații electrice, apă-canal suprafața de 116,66 mp. din totalul de 220 mp.	2008	277.715,22	C.F. nr. 50.069-CI-U6 M-Ciuc OUG 57/2019
26.		Teren aferent	Dispensarului revine cota de 40/230 din terenul aferent din care în domeniul privat este 21/40 parte	2008	4.601	
27.	1.4.1.	Baraj, conductă apă	Construcție în incinta fostei Tabere Homorod Beton armat, țevă de oțel, situat pe albia pârâului Homorod aproximativ la 400 de m de Stația de clorurare (la 100 m de la DN 13A – spre Sud)	2012	405.308	Hotărârea Guvernului nr. 54/2012 Protocol de predare-primire nr. 245/2012 OUG 57/2019
28.	1.5.12	Container mobil tip birou	Container mobil tip birou fără grup sanitar, dotat cu 2 uși PVC, 3 fereastră PVC cu rulou exterior, AC cu inverter aer cald, 2 bucăți de convector pardoseală 2 kw și instalație electrică	2020	24.322	Proces verbal de recepție nr.9415/04.05.2020
29.	1.5.12	Container mobil tip birou	Container mobil tip birou fără grup sanitar, dotat cu 2 uși PVC, 3 fereastră PVC cu rulou exterior, AC cu inverter aer cald, 2 bucăți de convector pardoseală 2 kw și instalație electrică	2020	24.322	Proces verbal de recepție nr.9415/04.05.2020
30.	1.5.12	Container mobil tip birou	Container mobil tip birou cu grup sanitar, dotat cu 2 uși PVC, 3 fereastră PVC cu rulou exterior, AC cu inverter aer cald, 2 bucăți de convector pardoseală 2 kw și instalație electrică Echipament sanitar compus din WC, cabină duș, lavoar, boiler 80 l, 2 buc. de uscător de mâini	2020	36.186	Proces verbal de recepție nr.9415/04.05.2020

31.	1.5.12	Container mobil tip birou	Container mobil tip birou cu grup sanitar, dotat cu 2 uși PVC, 3 fereastră PVC cu rulu exterior, AC cu inverter aer cald, 2 bucăți de convector pardoseală 2 kw și instalație electrică Echipament sanitar compus din WC, cabină duș, lavoar, boiler 80 l, 2 buc. de uscător de mâini	2020	36.186	Proces verbal de recepție nr.9415/04.05.2020
32.	2.6.5.	Poartă secuiască	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc, Zona Șumuleu Ciuc Cioplit din lemn de stejar, Înălțime interioară 4,3 m, Parametrii exterioare: 8,30 m lățime și 5,70 m înălțime	2019	46.614	Proces – verbal la terminarea lucrărilor nr. 94/2019
Imobil situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 37						
33.	1.6.5.	Centrală termică	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Construcție din cărămidă, fundații din beton, are structură portantă din cărămidă, planșee din beton armat și acoperit șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă. Clădirea este tencuită la interior și exterior, cu pardoseli din beton, tâmplărie metalică. Clădirea este dotată cu instalații electrice. Sc: 143,00 mp. Nr. cadastral: 3066-C6	2021	97.750	Act de adjudecare nr. 1915/2017/08.04.2021 CF nr. 52248 Miercurea Ciuc
34.	1.8.14.	Grajd	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Construit din lemn. Nr. cadastral: 3066-C9	2021	25.256	
35.	1.8.14.	Șopron	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Construit din lemn. Sc: 77 mp. Nr. cadastral: 3066-C10	2021	13.792	
36.	1.8.14.	Șopron	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Construit din lemn. Sc: 51 mp. Nr. cadastral: 3066-C11	2021	9.073	

37.	1.2.10.1.	Seră de flori 1	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Construcție pe fundații din beton, are structură portantă metalică, fără planșeu, acoperiș șarpantă metalică având închideri și învelitoare din sticlă. Construcția este dotată cu instalații electrice, sanitare și încălzire. Sc: 230 mp. Nr. cadastral: 3066-C13	2021	3.614
38.	1.2.10.1.	Seră de flori 2	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Construcție pe fundații din beton, are structură portantă metalică, fără planșeu, acoperiș șarpantă metalică având închideri și învelitoare din sticlă. Construcția este dotată cu instalații electrice, sanitare și încălzire. Sc: 233 mp. Nr. cadastral: 3066-C14	2021	3.662
39.	1.2.10.1.	Seră de flori 3	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Construcție pe fundații din beton, are structură portantă metalică, fără planșeu, acoperiș șarpantă metalică având închideri și învelitoare din sticlă. Construcția este dotată cu instalații electrice, sanitare și încălzire. Sc: 239 mp. Nr. cadastral: 3066-C15	2021	4.069
40.	1.2.10.1.	Seră de flori 4	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc Construcție pe fundație din beton, structură portantă metalică, fără planșeu, acoperiș șarpantă metalică având închideri și învelitoare din sticlă. Construcția este dotată cu instalații electrice, sanitare și încălzire. Construcția este lipită de clădirea administrativă. Sc: 294 mp. Nr. cadastral: 3066-C16	2021	4.423

41.	1.6.4.	Clădire administrativă	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc P+E Construcție din cărămidă, fundații din beton, cu structură portantă din cărămidă, are planșee din beton armat și acoperiș terasă. Clădirea este tencuită, pardoseală din pvc și beton, tâmplărie din lemn. Clădirea este dotată cu instalații electrice, sanitare și încălzire centrală. Sc: 44,00 mp. Sdesf: 88 mp Nr. cadastral: 3066-C17	2021	62.978	
Imobil Situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18						
42.	1.6.4.	Clădire administrativă-Birou	Situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18 Clădire P+E1+E2 — Fundație beton, structură portantă din zidărie, planșee din beton, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din tablă, instalații electrice, apă - canal . Sc: 284 mp. Vecinătăți: NV: str. Progresului S,V,E.N: proprietăți private	2021	1.358.258	
43.	1.6.4.	Clădire poartă	Situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18 Clădire poartă, fundația din beton, structură portantă din zidărie, instalații electrice Sc: 17 mp. Vecinătăți: NV: str. Progresului S,V,E.N: proprietăți private	2021	20.165	
44.		Teren aferent	Situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18 S. 1604 mp Vecinătăți: NV: str. Progresului S,V,E.N: proprietăți private	2021	305.876	
45.		Teren intravilan	Situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18	2021	27.079	
						Contract de vânzare nr. 72.202/28.12.2021

			S. 142 mp Vecinătăți: NV: str. Progresului S.V.E.N: proprietăți private			CF nr. 68071 Miercurea Ciuc
46.		Teren intravilan	Situat în comuna Porumbeni – satul Porumbenii Mari, FN S. 770 mp Vecinătăți: NV: str. Progresului S,V,E.: proprietăți private N: Casa memorială și Centru Cultural	2021	29.343	Contract de vânzare nr. 2912/28.12.2021 CF nr. 51460 Feliceni
47.	1.6.2.	Locuințe de serviciu pentru medici	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc. str. Dr Dénes László nr. 12 Construcție P+M, -cu infrastructură și fundații continue sub ziduri din beton simplu, pereți structurali din zidărie confinată alcătuiți din cărămidă, planșeu peste parter din lemn (grinzi și dulapuri de scândură) peste care s-a realizat o șapă de beton slab armat, cu acoperiș șarpantă în două ape, executat din lemn de brad, mansardat, învelitoare țigle. Scările de acces exterioare sunt din lemn. Instalații electrice, apă-canal, încălzire, centrale termice Construcție compusă din 4 apartamente cu câte un hol, cameră de dormit, cameră de zi, bucatărie și baie Sc. =153 mp. Construit pe terenul intravilan înscris în CF nr. 52224-proprietate publică al Județului Harghita. Vecinătăți: Est: str. Dr. Dénes László Vest: bloc de locuit Sud: Spitalul județean de urgență Miercurea Ciuc. Nord: str.Mikó.	2022	1.090.044	Proces verbal la terminarea lucrării: 102.924/2.11.2022 CF nr. 52224 Miercurea Ciuc
48.	1.6.2	Apartament cu 3 camere	Cristuru Secuiesc str. Kossuth Lajos E3/19 compus din bucatărie, cămară, baie, WC, antreu sas 2 buc. debara, balcon	2003		Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.54/2007 O.U.G. 57/2019 C.F.nr. 4038/XIX/S Cristuru

			Vecinătăți: Est și Sud alee între blocuri Vest: bloc de locuințe Nord: parc Sc= 72,7 mp.			Secuiesc
49.	1.6.2.	Construcție Heliport	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc. str. Dr. Dénes László 2 Platforma heliportuară este de forma rectangulară cu dimensiunile de 20mx20x. Sc: 400 mp. Structura rutieră este de tip rigid. Platforma este racordată la rețeaua de drumuri de incintă printr-un drum de acces cu suprafața de 152,50 mp. alcătuit tot din structură rutieră rigidă. Construcțiile aferente sunt: fundația indicatorului de direcția a vântului, fundația dispozitivului de dirijare vizuală pentru aliniere (SAGA) și fundația indicatorului vizual al pantei de apropiere (APAPI) Construit pe terenul intravilan înscris în CF nr. 50131-proprietate publică al Județului Harghita. Vecinătăți: Est: str. Dr. Dénes László Vest: bloc de locuit Sud: Spitalul județean de urgență Miercurea Ciuc, Nord: str.Mikó.	2022	713.658,94	Proces verbal la terminarea lucrării: 109.1428/28.12.2022
50.	1.6.2.	Gard de împrejmuire în jurul Heliportului	Situat în Municipiul Miercurea Ciuc. str. Dr. Dénes László 2 Gard continuu în jurul Heliportului, alcătuit din stâlpi metalice și panou gard din sârmă de oțel, stâlpi metalice pentru acces și panou acces fin din sârmă de oțel. Lungime: 125,5 ml Vecinătăți: Est, vest, sud, nord: Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc	2022	51.173,57	Proces verbal la terminarea lucrării: 23.340/29.12.2022
51.	1.6.5	Centrala termică spital județean M-	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2 , beton, cărămidă și	1973	1.444.070	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003

		Ciuc și grup electrogen, trafo energie electrică, horn	țiglă, P Sc = 72 mp.			O.U.G. 57/2019 C.F. nr. 70.115 Miercurea Ciuc
52.	1.6.4	Stația de oxigen Spital jud. M-Ciuc	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2, cărămidă și țiglă. Sc=127 mp.	1973	203.855	
53.	1.8.11	Rezervor subteran pentru înmagazinare apă potabilă M-Ciuc	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2 , metal. Sc= 115 mp	1977	131.036	
54.	1.5.12.	Baraca metalică pentru magazie	Situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dénes László nr. 2, metal, P. Sc=86 mp	1990	59.985	
55.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 1 Orașul Băile Tușnad Str. Carpitus nr. 2 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010380 M772W060722010190 M772W060722010310 M772W060722010339 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc.	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.892/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 01/04.09.2023

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
- puterea nominală: 2000 W la 48 V
- eficiență: 98%
- tehnologie: MPPT
- interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ2236TPTCP

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2307Z4DRY

6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.

- capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah
- interval de temperatură de funcționare: -

			20°C/+85°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22077XW33 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
56.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 3 Orașul Băile Tușnad Str. Carpitus nr. 5 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010395 M772W060722010414 M772W060722010396 M772W060722010359 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98%	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.889/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 03/04.09.2023

		- tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ22367RZPH 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307R96K6 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere			
--	--	--	--	--	--

			Nr. serie: HQ22079T63G 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
57.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 5 Comuna Ciceu, sat Ciaracio Nr. 63 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010360 M772W060722010367 M772W060722010340 M772W060722010311 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.894/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 05/04.09.2023

Număr serie: HQ2236JV7DH

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V

- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)

- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C

- diminuarea capacității la 0°C: 15%

-interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

-puterea nominală a invertorului: 2.000W

- puterea de vârf: 4000 W

- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%

- eficiență: 94%

- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)

- umiditate până la 95%

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ23074AUMF

6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.

-capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah

- interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C

Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2207AAZ6R

7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc.

8. Dulap metalic – 1 buc.

			9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
58.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 6 Comuna Ciceu, sat Ciaracio FN Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1. Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități - dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg - ramă panou: aluminiu - conectare: compatibil cu MC4 - eficiență panou: 21,3% - grad protecție: IP68 - interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C - tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010202 M772W060722010328 M772W060722010250 M772W060722010321 2. Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT - interval de temperatură funcționare: -30°C/+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236Z42V4 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.897/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 06/04.09.2023

			buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% - interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. - puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307YGF92 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. - capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079DHWY 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
59.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 43	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.936/06.10.2023

		Comuna Corbu, str. Valea Corbului Nr. 304 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1. Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități - dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg - ramă panou: aluminiu - conectare: compatibil cu MC4 - eficiență panou: 21,3% - grad protecție: IP68 - interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C - tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010934 M772W060722010899 M772W060722010915 M772W060722010929 2. Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT - interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236GDTX7 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)		Proces verbal de punere în funcțiune nr. 43/04.09.2023
--	--	--	--	---

			- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307GDEXK 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207922PA 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
60.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 44 Comuna Corbu, str. Valea Corbului Nr. 306 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc.	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.938/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 44/04.09.2023

		- puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 W - numărul de panouri de instalat: 4 unități - dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg - ramă panou: aluminiu - conectare: compatibil cu MC4 - eficiență panou: 21,3% - grad protecție: IP68 - interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C - tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010936 M772W060722010946 M772W060722010942 M772W060722010949 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT - interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236EH2NF 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% - interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C			
--	--	--	--	--	--

			Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307WF6YM 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207A4YR3 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
61.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 45 Comuna Corbu, str. Valea Corbului Nr. 161 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.939/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 45/04.09.2023

		- greutate panou: 32,3 kg - ramă panou: aluminiu - conectare: compatibil cu MC4 - eficiență panou: 21,3% - grad protecție: IP68 - interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C - tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V - Număr serie: M772W060722010909 - M772W060722010863 - M772W060722010917 - M772W060722010908 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT - interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber - Număr serie: HQ22367ZXMN 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% - interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C - Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W		
--	--	--	--	--

			- puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2148EYH4U 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207AGPTG 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
62.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 46 Comuna Corbu, str. Valea Corbului Nr. 82 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3%	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.941/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 46/04.09.2023

		-grad protecție: IP68 -interv. de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010886 M772W060722010879 M772W060722010878 M772W060722010880 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236TVGEP 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -		
--	--	---	--	--

			40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307666A3 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079ZFFW 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
63.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 47 Comuna Corbu, str. Valea Corbului Nr. 86 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.943/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 47/04.09.2023

		UM (V): 38,25 V Numar serie: M772W060722010848 M772W060722010926 M772W060722010845 M772W060722010882 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabila - puterea nominala: 2000 W la 48 V - eficienta: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatura functionare: -30°C /+60°C - comunicatie: compatibil Mod Bus liber Numar serie: HQ2236EYYM2 3. Structura metalica pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fara numar serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicatii fotovoltaice) - coeficient de descarcare: 3% luna la 20°C - diminuarea capacitatii la 0°C: 15% -interval de temperatura de functionare: 15°C/-40°C Numar lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominala a invertorului: 2.000W - puterea de varf: 4000 W - iesire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficienta: 94% - interval de temperatura functionare: - 40°C/+50°C (racire forzata) - umiditate pana la 95% - comunicatie: compatibil Mod Bus liber - valori masurate/stocate: energie, curent,			
--	--	---	--	--	--

			tensiune, putere Nr. sc.: HQ2307634Y2 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079ACDN 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
64.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 39 Comuna Corund, Cantonul Nyir Nr. 2 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223940002 M772W150223939993 M772W150223939991	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.920/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 39/04.09.2023

M772W150223939930

2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc.

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
- puterea nominală: 2000 W la 48 V
- eficiență: 98%
- tehnologie: MPPT
- interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ2236RKDZ6

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ23079ZHUR

6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.

			-capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079TDDM 7. Tablou electric de curent continuu- alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
65.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 40 Comuna Corund, sat Corund, Cantonul Piatra Găurită Nr. 2 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010448 M772W060722010407 M772W060722010439 M772W060722010372 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc.	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.924/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 40/04.09.2023

		- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - putere nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236U4P62 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307H9GNG 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -			
--	--	---	--	--	--

			20°C/+50°C Indic. valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ220793NRV 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
66.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 41 Comuna Corund, sat Corund, Cantonul Piatra Găurită Nr. 9 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010630 M772W060722010629 M772W060722010196 M772W060722010627 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98%	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137932/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 41/04.09.2023

		- tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ22364MWKA 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307HV9D4 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere		
--	--	--	--	--

			Nr. serie: HQ2207WMX4W 7. Tab. bu electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
67.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 42 Comuna Corund, sat Corund, Cantonul Kalonda Nr. 6 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223940027 M772W060722003970 M772W060722003965 M772W060722003968 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.933/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 42/04.09.2023

- comunicație: compatibil Mod Bus liber
Numa. serie: HQ2236VJF47

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2307A9HAZ

6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.

- capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah
- interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C

Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2207CUQ7C

7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc.

			8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
68.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 2 Comuna Corund, sat Corund, Cantonul Piatra Găurită Nr. 3 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223939971 M772W150223939948 M772W150223939976 M772W150223939979 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236TWM6W 3. Structură metalică pentru panouri	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.896/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr.2/04.09.2023

		fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Bateria Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307X4E3N 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207YTPQG 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
--	--	--	--	--	--

69.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locaș nr. 4 Comuna Corund, sat Corund, Cantonul Piatra Găurită Nr. 4 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1. Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități - dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg - ramă panou: aluminiu - conectare: compatibil cu MC4 - eficiență panou: 21,3% - grad protecție: IP68 - interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C - tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010431 M772W060722010432 M772W060722010386 M772W060722010441 2. Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT - interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ22366UD3F 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.891/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr.4/04.09.2023
-----	----------	----------------------------	---	------	--------	---

			- capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307437TZ 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207Z7NGY 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
70.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 36 Municipiul Gheorgheni, Covaci Péter Nr. 1	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.913/06.10.2023 Proces verbal de punere în

		Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Pan. fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010852 M772W060722010851 M772W060722010846 M772W060722010783 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236HFJZY 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C			funcțiune nr. 36/04.09.2023
--	--	---	--	--	-----------------------------

			- diminuarea capacității la 0°C: 15% - interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. - puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307UXP3M 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. - capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079XP22 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
71.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 37 Municipiul Gheorgheni, Covaci Péter FN Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1. Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp):	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.915/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 37/04.09.2023

540 W

- numărul de panouri de instalat: 4 unități
- dimensiune panou: 2279x1134x35 mm
- greutate panou: 32,3 kg
- ramă panou: aluminiu
- conectare: compatibil cu MC4
- eficiență panou: 21,3%
- grad protecție: IP68
- interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C

- tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V

Număr serie: M772W060722010697

M772W060722010791

M772W060722010813

M772W060722010790

2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc.

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
- puterea nominală: 2000 W la 48 V
- eficiență: 98%
- tehnologie: MPPT
- interval de temperatură funcționare: -30°C/+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ2236CHCRT

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

			5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2.000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307ZTEEU 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079X3D7 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
72.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 38 Municipiul Gheorgheni, Fűrészpatak-Sípálya nr. 30 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.918/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 38/04.09.2023

- greutate panou: 32,3 kg
 - ramă , nou: aluminiu
 -conectare: compatibil cu MC4
 -eficiență panou: 21,3%
 -grad protecție: IP68
 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C
 -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V
 Număr serie: M772W150223939302
 M772W150223939999
 M772W150223937648
 M772W150223940044

2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc.

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
 - puterea nominală: 2000 W la 48 V
 - eficiență: 98%
 - tehnologie: MPPT
 -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C
 - comunicație: compatibil Mod Bus liber
 Număr serie: HQ22362PZU3

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
 - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
 - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
 - diminuarea capacității la 0°C: 15%
 -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C
 Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

-puterea nominală a invertorului: 2.000W

		- putere de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307PZ9HW 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079XN2U 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
73.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp Adresa administrativă: Locația nr. 7 Comuna Lăzarea Str. Tőkés Nr. 865 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3%	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.898/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 7/04.09.2023

		-grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010167 M772W060722010875 M772W060722010197 M772W060722010922 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ22366WVH4 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -			
--	--	--	--	--	--

			40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307P4TWT 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207YAXK4 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
74.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.8 Comuna Lăzarea Str. Tőkés Nr. 864 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.889/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 8/04.09.2023

		UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010847 M772W060722010843 M772W060722010841 M772W060722010849 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236YKP2Q 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent,		
--	--	---	--	--

			tensiune, putere Nr. ser.: HQ2307RCPQH 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079JYDQ 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
75.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 9 Comuna Lueta Nr. 1462 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223940017 M772W150223940015 M772W150223940018	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.900/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 9/04.09.2023

M772W150223940021

2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc.

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
 - puterea nominală: 2000 W la 48 V
 - eficiență: 98%
 - tehnologie: MPPT
 - interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C
 - comunicație: compatibil Mod Bus liber
- Număr serie: HQ2236YJHWX

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
 - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
 - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
 - diminuarea capacității la 0°C: 15%
 - interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C
- Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2307RATNR

6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.

			-capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-999. Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207A3UAV 7. Tablou electric de curent continuu- alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
76.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 10 Comuna Lueta Nr. 1197 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223940023 M772W150223939126 M772W150223940001 M772W150223939939 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.902/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 10/04.09.2023

		- puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236376E3 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2135C7XQ4 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C			
--	--	---	--	--	--

			Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2147GJ9KE 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
77.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 11 Comuna Lueta Nr. 5 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223940000 M772W150223940003 M772W150223939986 M772W150223939928 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.903/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 11/04.09.2023

/+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ2236RQTPV

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V

- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)

- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C

- diminuarea capacității la 0°C: 15%

-interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

-puterea nominală a invertorului: 2.000W

- puterea de vârf: 4000 W

- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%

- eficiență: 94%

- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)

- umiditate până la 95%

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2307YPFJJ

6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.

-capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah

- interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C

Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ220792AD3

7. Tablou electric de curent continuu-

			alternativ -1 buc. 8. Dupa metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
78.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 12 Comuna Lueta Nr. 1535 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități - dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg - ramă panou: aluminiu - conectare: compatibil cu MC4 - eficiență panou: 21,3% - grad protecție: IP68 - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C - tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010281 M772W060722010179 M772W060722010223 M772W060722010348 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT - interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicare: compatibil Mod Bus liber	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.905/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 12/04.09.2023

Număr serie: HQ223662E692

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ23077HNQA

6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.

- capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah
- interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C

Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2207VPF9J

7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc.

8. Dulap metalic – 1 buc.

			9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
79.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 13 Comuna Lueta Nr. 1537/A Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1. Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722003957 M772W060722003982 M772W060722003988 M772W060722003985 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ22362CNNJ 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.907/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 13/04.09.2023

			buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% - interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. - puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307CHGMV 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. - capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22077XGCV 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
80.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Localitatea nr. 14	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.908/06.10.2023

		Comuna Lueta Nr.1537/1 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722003906 M772W060722003964 M772W060722003980 M772W060722003984 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236AN2WU 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)			Proces verbal de punere în funcțiune nr. 14/04.09.2023
--	--	---	--	--	---

			- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - dim. mărirea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307TD9AE 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079GWMW 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
81.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 48 Municipiul Odorheiu Secuiesc str. Beclean Nr. Clădiri 3 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin. 540	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.945/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 48/04.09.2023

Wp - 4 buc.

- puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp
- numărul de panouri de instalat: 4 unități
- dimensiune panou: 2279x1134x35 mm
- greutate panou: 32,3 kg
- ramă panou: aluminiu
- conectare: compatibil cu MC4
- eficiență panou: 21,3%
- grad protecție: IP68
- interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C

- tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V

Număr serie: M772W060722010341

M772W060722010413

M772W060722010404

M772W060722010403

2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc.

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
- puterea nominală: 2000 W la 48 V
- eficiență: 98%
- tehnologie: MPPT
- interval de temperatură funcționare: -30°C/+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ22366TU92

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare:

			15°C/-40°C Num. lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307FGMJF 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207VFXQD 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
82.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 49 Municipiul Odorheiu Secuiesc lângă Băile Szejke, CF nr. 1042 Clădiri 3 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.947/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 49/04.09.2023

- numărul de panouri de instalat: 4 unități
- dimensiune panou: 2279x1134x35 mm
- greutate panou: 32,3 kg
- ramă panou: aluminiu
- conectare: compatibil cu MC4
- eficiență panou: 21,3%
- grad protecție: IP68
- interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C

-tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V

Număr serie: M772W060722010376

M772W060722010384

M772W060722010394

M772W060722010383

2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc.

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
- puterea nominală: 2000 W la 48 V
- eficiență: 98%
- tehnologie: MPPT
- interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ223637AMK

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus:

			24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a inverterului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307TKHMX 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ220794JEY 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
83.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 50 Municipiul Odorheiu Secuiesc FN, după Szászok Tábora CF nr. 50902 Clădiri 2 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32.3 kg	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.948/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 50/04.09.2023

		-ramă panou: aluminiu -conectori: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010345 M772W060722010390 M772W060722010371 M772W060722010394 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236WEQX9 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W			
--	--	--	--	--	--

			- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - efic. max: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307DMGN4 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ220793WVF 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
84.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr. 51 Municipiul Odorheiu Secuiesc FN lângă str. Forțeni CF nr. 3724 nr. Cadastral 3451 Clădiri 6 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.949/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 51/04.09.2023

		-eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010379 M772W060722010384 M772W060722010391 M772W060722010385 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236VTXMY 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94%		
--	--	---	--	--

			- interval de temperatură funcționare: - 40°C... 50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ23079NN6T 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207WEF3Z 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
85.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.52 Municipiul Odorheiu Secuiesc FN, în zona Nagyoldal nr. cad. 60122 Clădiri 1 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.951/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 52/04.09.2023

40°C/+85°C

-tensiunea la puterea maximă a modului

UM (V): 38,25 V

Număr serie: M772W060722010400

M772W060722010349

M772W060722010333

M772W060722010383

2.Regulator Victron Energy BlueSolar

MPPT 150/35 – 1 buc.

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă

- puterea nominală: 2000 W la 48 V

- eficiență: 98%

- tehnologie: MPPT

-interval de temperatură funcționare: -30°C

/+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ2236XY3RU

3. Structură metalică pentru panouri

fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2

buc

- capacitate: 200 Ah, 12V

- certificare: PV (special pentru aplicații
fotovoltaice)

- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C

- diminuarea capacității la 0°C: 15%

-interval de temperatură de funcționare:

15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus:

24V/2000VA – 1 buc.

-puterea nominală a invertorului: 2.000W

- puterea de vârf: 4000 W

- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%

- eficiență: 94%

- interval de temperatură funcționare: -

40°C/+50°C (răcire forțată)

- umiditate până la 95%

			- comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ23077VKT2 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207A2GX9 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
86.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.17 Comuna Subcetate, sat Filpea, nr. 27 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010978	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.914/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 17/04.09.2023

M772W060722010860

M772W060722010944

M772W060722010963

**2.Regulator Victron Energy BlueSolar
MPPT 150/35 – 1 buc.**

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
 - puterea nominală: 2000 W la 48 V
 - eficiență: 98%
 - tehnologie: MPPT
 - interval de temperatură funcționare: -30°C
/+60°C
 - comunicație: compatibil Mod Bus liber
- Număr serie: HQ2236TK2T2

**3. Structură metalică pentru panouri
fotovoltaice – 1 set-fără număr serie**

**4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2
buc**

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații
fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare:
15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

**5. Invertor Victron Energy MultiPlus:
24V/2000VA – 1 buc.**

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: -
40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent,
tensiune, putere

Nr. serie: HQ23072QZ9A

			6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 50 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207WEXZY 7. Tablou electric de curent continuu- alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
87.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.18 Comuna Subcetate, sat Filpea, nr. 118 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010387 M772W060722010453 M772W060722010450 M772W060722010723	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.917/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 18/04.09.2023

**2. Regulator Victron Energy BlueSolar
MPP1 30/35 – 1 buc.**

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
 - puterea nominală: 2000 W la 48 V
 - eficiență: 98%
 - tehnologie: MPPT
 - interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C
 - comunicație: compatibil Mod Bus liber
- Număr serie: HQ2236QE3R2

**3. Structură metalică pentru panouri
fotovoltaice – 1 set-fără număr serie**

**4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2
buc**

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

**5. Invertor Victron Energy MultiPlus:
24V/2000VA – 1 buc.**

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2307Z7YUM

**6. Dispozitiv de urmărire a consumului
BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.**

- capacitate de măsurare a acumulatorului:

			1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207P9HF6 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
88.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.19 Comuna Subcetate, sat Subcetate, str. Erou Cotfas Marinel nr. 19 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010431 M772W060722010386 M772W060722010423 M772W060722010441 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.919/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 19/04.09.2023

		- puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiența: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236X7A73 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307NKJX3 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C			
--	--	---	--	--	--

			Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079ZMTG 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
89.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.20 Comuna Subcetate, sat Duda, nr. 20 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010925 M772W060722010938 M772W060722010937 M772W060722010449 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.921/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 20/04.09.2023

/+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ22366ZZ2Z

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V

- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)

- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C

- diminuarea capacității la 0°C: 15%

-interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

-puterea nominală a invertorului: 2.000W

- puterea de vârf: 4000 W

- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%

- eficiență: 94%

- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)

- umiditate până la 95%

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ230767DW9

6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.

-capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah

- interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C

Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2207YMWGJ

7. Tablou electric de curent continuu-

			alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
90.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.21 Comuna Subcetate, sat Duda, nr. 6 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010463 M772W060722010445 M772W060722010444 M772W060722010437 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: GQ223DRU6F 3. Structură metalică pentru panouri	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.923/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 21/04.09.2023

fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc.

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2307PNA7A

6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.

- capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah
- interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C

Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2207AAAF4

7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc.

8. Dulap metalic – 1 buc.

9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc

91.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locație nr.22 Comuna Subcetate, sat Subcetate, str. Erou Cotfas Marinel nr. 17 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223939970 M772W150223939995 M772W150223939998 M772W150223939935 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236HH7PR 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.866/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 22/04.09.2023
-----	----------	----------------------------	--	------	--------	---

			- capacitate: 200 Ah, 12V - certifi care: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307CT6UU 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207A3HQ3 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
92.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.23 Comuna Subcetate, sat Filpea, nr. 131	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.867/06.10.2023 Proces verbal de punere în

		Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722009995 M772W060722009935 M772W060722010062 M772W060722010032 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236QFREK 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C			funcțiune nr. 23/04.09.2023
--	--	--	--	--	-----------------------------

			- diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307UWJ9C 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079WDWC 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
93.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.24 Comuna Subcetate, sat Filpea, nr. 131 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp):	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.869/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 24/04.09.2023

540 Wn

- num. 1 de panouri de instalat: 4 unități
- dimensiune panou: 2279x1134x35 mm
- greutate panou: 32,3 kg
- ramă panou: aluminiu
- conectare: compatibil cu MC4
- eficiență panou: 21,3%
- grad protecție: IP68
- interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C

-tensiunea la puterea maximă a modului
UM (V): 38,25 V

Număr serie: M772W060722009727

M772W060722009914

M772W060722009979

M772W060722010020

**2.Regulator Victron Energy BlueSolar
MPPT 150/35 – 1 buc.**

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
 - puterea nominală: 2000 W la 48 V
 - eficiență: 98%
 - tehnologie: MPPT
 - interval de temperatură funcționare: -30°C
/+60°C
 - comunicație: compatibil Mod Bus liber
- Număr serie: HQ22363APRP

**3. Structură metalică pentru panouri
fotovoltaice – 1 set-fără număr serie**

**4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2
buc**

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații
fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare:
15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

			5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2,5kVA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307XU3CZ 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207AAT7D 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
94.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.25 Comuna Subcetate, sat Filpea, nr. 75 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.870/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 25/04.09.2023

		-ramă panou: aluminiu -conector: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223939968 M772W150223939984 M772W150223939975 M772W150223939992 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236GN3ZK 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W		
--	--	---	--	--

			- ieșire: 230Vac$\pm$3%, 50Hz $\pm$0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307GGA27 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207ADM4X 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
95.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.26 Comuna Subcetate, sat Filpea, nr. 120 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.872/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 26/04.09.2023

		-interval de temperatură funcționare: -40°C/+55°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010975 M772W060722010854 M772W060722010971 M772W060722010923 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236WWWQY 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -40°C/+50°C (răcire forțată)			
--	--	---	--	--	--

			- umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307GTCQC 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207ZRYUQ 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
96.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.27 Comuna Subcetate, sat Filpea, nr. 119 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.875/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 27/04.09.2023

		Număr serie: M772W060722010424 M772W060722010455 M772W060722010977 M772W060722010950 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236GXKT9 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere		
--	--	---	--	--

			Nr. serie: HQ2307TCVHC 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079NTKQ 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
97.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.28 Comuna Subcetate, sat Filpea, nr. 132 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+ -85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010426 M772W060722010471 M772W060722010479 M772W060722010460	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.876/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 28/04.09.2023

**2. Regulator Victron Energy BlueSolar
MPP1 250/35 – 1 buc.**

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
 - puterea nominală: 2000 W la 48 V
 - eficiență: 98%
 - tehnologie: MPPT
 - interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C
 - comunicație: compatibil Mod Bus liber
- Număr serie: HQ2236CTJTW

**3. Structură metalică pentru panouri
fotovoltaice – 1 set-fără număr serie**

**4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2
buc**

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

**5. Invertor Victron Energy MultiPlus:
24V/2000VA – 1 buc.**

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere

Nr. serie: HQ2307CU39E

**6. Dispozitiv de urmărire a consumului
BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc.**

- capacitate de măsurare a acumulatorului:

			1-9990 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207A7CMW 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
98.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.29 Comuna Subcetate, sat Duda, nr. 19 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010457 M772W060722010458 M772W060722010422 M772W060722010454 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.879/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 29/04.09.2023

		- eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236FRKGQ 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307VKGFY 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie,		
--	--	---	--	--

			curent, tensiune, putere Nr. ser. : HQ22079J7DU 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
99.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.16 Comuna Satu Mare, nr. 658 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: - 40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010353 M772W060722010354 M772W060722010346 M772W060722010352 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.912/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 16/04.09.2023

		- comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236XKUDH 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307R2WQH 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207CY6WF 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc.			
--	--	--	--	--	--

			8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conectori – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
100.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.15 Comuna Plăieșii de Jos, sat Iacobeni, nr. 98 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din:: 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010381 M772W060722010324 M772W060722010318 M772W060722010336 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236EQ6NV 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.910/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 15/04.09.2023

			4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307CVCH3 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079EYTT 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
101.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de	Adresa administrativă:	2023	20.895	Proces verbal la terminarea

	2kwp	Locația nr.30 Comun. Zetea, sat Deșag, nr. 6 Sistem fotovoltaic de 2 kwp se compune din 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223939206 M772W150223939201 M772W150223939049 M772W150223939219 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ22363JMJ2 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații		lucrării: 137.880/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 30/04.09.2023
--	------	---	--	--

			fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% - interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. - puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307E67GE 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. - capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079Q9VW 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
102.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.31 Comuna Zetea, sat Deșag, nr. 13 Sistem fotovoltaic de 2 kwp compusă din:	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.881/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 31/04.09.2023

1. Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc.

- puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp
- numărul de panouri de instalat: 4 unități
- dimensiune panou: 2279x1134x35 mm
- greutate panou: 32,3 kg
- ramă panou: aluminiu
- conectare: compatibil cu MC4
- eficiență panou: 21,3%
- grad protecție: IP68
- interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C
- tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V

Număr serie: M772W060722010978

M772W060722010979

M772W060722010945

M772W060722010960

2. Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc.

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
- puterea nominală: 2000 W la 48 V
- eficiență: 98%
- tehnologie: MPPT
- interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ2236W79QZ

3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie

4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%

			-interval de temperatură de funcționare: 15°C/-10°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: - 40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307UCQPK 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207CWKAJ 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
103.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.32 Comuna Zetea, sat Deșag, nr. 15 Sistem fotovoltaic de 2 kwp se compune din 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp):	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.893/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 32/04.09.2023

540 Wp

- număr de panouri de instalat: 4 unități
- dimensiune panou: 2279x1134x35 mm
- greutate panou: 32,3 kg
- ramă panou: aluminiu
- conectare: compatibil cu MC4
- eficiență panou: 21,3%
- grad protecție: IP68
- interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C

-tensiunea la puterea maximă a modului
UM (V): 38,25 V

Număr serie: M772W150223939140

M772W150223939177

M772W150223939187

M772W150223939184

**2.Regulator Victron Energy BlueSolar
MPPT 150/35 – 1 buc.**

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
- puterea nominală: 2000 W la 48 V
- eficiență: 98%
- tehnologie: MPPT
- interval de temperatură funcționare: -30°C
/+60°C

- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ2114ZZ7R2

**3. Structură metalică pentru panouri
fotovoltaice – 1 set-fără număr serie**

**4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2
buc**

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații
fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare:
15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

			5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2600VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307R2W6T 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ22079H2UZ 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
104.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.33 Comuna Zetea, sat Deșag, nr. 23 Sistem fotovoltaic de 2 kwp se compune din 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.895/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 33/04.09.2023

		-ramă panou: aluminiu -conec. : compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W150223939171 M772W150223939172 M772W150223939168 M772W150223939036 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ2236PAYJ7 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W		
--	--	--	--	--

			- ieșire: 230Vac$\pm$3%, 50Hz $\pm$0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -40°C/+50°C (răcire forțată) - umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ23077XNG2 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207XKN99 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
105.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.34 Comuna Zetea, sat Izvoare, nr. 123 Sistem fotovoltaic de 2 kwp se compune din 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.901/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 34/04.09.2023

		-interval de temperatură funcționare: -40°C/+55°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38,25 V Număr serie: M772W060722010650 M772W060722010077 M772W060722010507 M772W060722010096 2.Regulator Victron Energy BlueSolar MPPT 150/35 – 1 buc. - tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă - puterea nominală: 2000 W la 48 V - eficiență: 98% - tehnologie: MPPT -interval de temperatură funcționare: -30°C /+60°C - comunicație: compatibil Mod Bus liber Număr serie: HQ22363DWJJ 3. Structură metalică pentru panouri fotovoltaice – 1 set-fără număr serie 4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2 buc - capacitate: 200 Ah, 12V - certificare: PV (special pentru aplicații fotovoltaice) - coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C - diminuarea capacității la 0°C: 15% -interval de temperatură de funcționare: 15°C/-40°C Număr lot: UUL9954 5. Invertor Victron Energy MultiPlus: 24V/2000VA – 1 buc. -puterea nominală a invertorului: 2.000W - puterea de vârf: 4000 W - ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1% - eficiență: 94% - interval de temperatură funcționare: -40°C/+50°C (răcire forțată)		
--	--	--	--	--

			- umiditate până la 95% - comunicație: compatibil Mod Bus liber - valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2307HMJJR 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: -20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207VQAMQ 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
106.	2.1.16.6	Sistem fotovoltaic de 2kwp	Adresa administrativă: Locația nr.35 Comuna Zetea, sat Izvoare, nr. 125 Sistem fotovoltaic de 2 kwp se compune din 1.Panou fotovoltaic monocristalin, 540 Wp - 4 buc. - puterea nominală a panoului Pm (Wp): 540 Wp - numărul de panouri de instalat: 4 unități -dimensiune panou: 2279x1134x35 mm - greutate panou: 32,3 kg -ramă panou: aluminiu -conectare: compatibil cu MC4 -eficiență panou: 21,3% -grad protecție: IP68 -interval de temperatură funcționare: -40°C/+85°C -tensiunea la puterea maximă a modului UM (V): 38.25 V	2023	20.895	Proces verbal la terminarea lucrării: 137.904/06.10.2023 Proces verbal de punere în funcțiune nr. 35/04.09.2023

Număr serie: M772W060722010670

M772W060722010542

M772W060722010505

M772W060722010504

**2.Regulator Victron Energy BlueSolar
MPPT 150/35 – 1 buc.**

- tensiune 12/24/48 V- autoselectabilă
- puterea nominală: 2000 W la 48 V
- eficiență: 98%
- tehnologie: MPPT
- interval de temperatură funcționare: -30°C
/+60°C
- comunicație: compatibil Mod Bus liber

Număr serie: HQ21146KENW

**3. Structură metalică pentru panouri
fotovoltaice – 1 set-fără număr serie**

**4. Baterii Ultracell UCG 12V/200Ah – 2
buc**

- capacitate: 200 Ah, 12V
- certificare: PV (special pentru aplicații
fotovoltaice)
- coeficient de descărcare: 3% lună la 20°C
- diminuarea capacității la 0°C: 15%
- interval de temperatură de funcționare:
15°C/-40°C

Număr lot: UUL9954

**5. Invertor Victron Energy MultiPlus:
24V/2000VA – 1 buc.**

- puterea nominală a invertorului: 2.000W
- puterea de vârf: 4000 W
- ieșire: 230Vac+/-3%, 50Hz +/-0,1%
- eficiență: 94%
- interval de temperatură funcționare: -
40°C/+50°C (răcire forțată)
- umiditate până la 95%
- comunicație: compatibil Mod Bus liber
- valori măsurate/stocate: energie, curent,
tensiune, putere

			Nr. serie: HQ2307E34JF 6. Dispozitiv de urmărire a consumului BMW 700 cu Smart Shunt – 1 buc. -capacitate de măsurare a acumulatorului: 1-9999 Ah - interval de temperatură de funcționare: - 20°C/+50°C Indică valori măsurate/stocate: energie, curent, tensiune, putere Nr. serie: HQ2207YC6HR 7. Tablou electric de curent continuu-alternativ -1 buc. 8. Dulap metalic – 1 buc. 9. Conexiuni – Sisteme fixare, conectori, cablu solar, mufe – 1 buc			
		SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ	Situat în comuna Tulgheș, județul Harghita strada Centru nr. 342 Vecinătăți:Est:Drum județean DJ 127 Sud și Vest: Consiliul Local Nord: Școală			Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 31/2003 O.U.G. 57/2019
107.	1.6.4.	Crematoriu	P, fundație din piatră și beton, ziduri din cărămidă, acoperiș tip terasă. Sc= 32.00 mp.	1963	14.083	
108.	1.6.8.	Brutărie	P+M, fundație: beton, piatră; pereți: lemn învelitoare din țiglă profilată, așezate pe șarpantă de lemn. Instalații apă canal, electrice. Sc.=122 mp.	1940	110.311	
109.	1.5.8.	Beci de iarnă	Construcție semiîngropată, cărămidă, șarpantă lemn, învelitoare azbociment. Sc = 100 mp.	1940	52.928	
110.	1.3.7.2	Drum de acces la crematoriu	Sc = 281 mp.	1968	12.665	
111.	1.9.2.2.	Canal termic exterior	RK- 893/a/12.04.2001 DSP Harghita	1971	305.845	
112.	1.8.6	Rețea de distribuție apă	rețea de distribuție apă, azbociment, L=1665 ml. D<100	1964	478.800	

113.	1.8.4	Canale deschise pentru evacuare ape	Rigole cu profil dreptunghiular de-a lungul aleilor, L=1400 ml.	194	84.731	
114.	1.8.7	Conductă pentru canalizare fără presiune	Tuburi beton, L=2200 ml, D=220	1940	1.009.287	
115.	1.5.7	Rezervor combustibil	Metalic, V= 40 mc. (la gara C.F.R. Toplița)	1972	29.063	
116.	1.5.7	Rezervor combustibil 20 mc.	Oțel; V= 20 mc	1976	17.096	
117.	1.6.2	Cabana 34	P+M; fundație: beton, piatră; pereți: cărămidă, lemn învelitoare plăci plane de azbociment, așezate pe șarpantă de lemn. Sc=81 mp.	1940	60.649	
118.	1.8.14.	Ghereta la castel de apa	P, fundație: beton, piatră; pereți: lemn. învelitoare carton bituminos, așezat pe șarpantă de lemn. Sc=5mp.	1940	4.054	
DRUMUL APELOR MINERALE						
119	1.3.7.	Parte din Drumul apelor minerale Sfânta Ana		2015	1.024.528	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 176/2015
120.	1.6.2.	Centru balneoclimateric Multifuncțional în cotă parte de 4,61%	Situat în Orașul Borsec, str. Carpați nr. 101A Cotă parte de 4,61% din: C1-Centru balneoclimateric Multifuncțional D+P+M, fundație din beton, pereți din beton, lemn și cărămidă, acoperit cu piatră și tablă Sc: 3867 mp. Demisolul este compus din 2 holuri, 3 vestiare, 2 dumuri, 2 grupuri sanitare, spălătorie, depozit textile murdare, depozit textile curate, centrale de ventilație și instalații piscină, centrală termică, depozit	2024	1.938.676,60	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 399/2024 Act de transfer drept de proprietate autentificat prin Încheiere de autentificare nr. 628/25 septembrie 2024 CF nr. 52062-Borsec

			combustibil solid Parterul se compune din VIII corpuri Corp I-hol, săli de masaj, sală fitness, frizerie, cosmetică, bucătărie, terasă fitness Corp II-wellnes, piscine Corp III-spații băi terapeutice Corp IV- - cabinet medical, electroterapie și terapie cu sare, gimnastică medicală și bazin pentru tratamente cu greutate Corp V-tratament cu nămol Corp VI tratament masaj Corp VII-hidroterapie Corp VIII-baie tradițională C2-Filagorie-piscină P, fundație din beton, pereți din beton și lemn Sc: 42 mp C3-vestiar și toaletă P, fundație din beton, pereți din lemn, acoperit cu tablă Sc: 60 mp C4-Piscine exterioare Fundație din beton, pereți din beton Sc: 304 mp. C5-Scenă pentru evenimente locale Fundație din stâlpi de beton, pereți din lemn, acoperită cu solzi bituminați Sc: 94 mp. Vecinătăți: N: str. Jókai Mór E: str. Carpați V: str. Jókai Mór S: Proprietăți particulare			
121.	1.6.2	Clădire: Biblioteca Județeană „Károni János”	Situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1 BIS, construcție cu suprafața construită	2025	9.481.269,00	

desfășurată totală de 1.526 mp,
 înscris ...

- CF nr. 59819-C1-U1 Miercurea-Ciuc, sub nr. Cadastral de sub A1- 59819-C1-U1, situată în subsol , având suprafața construită de 444 mp., cea utilă de 381 mp. compusă din 3 magazine, bucătărie, centrală termică, 3 grupuri sanitare, antreu, lift, casa scării, salon de prezentare, legătorie de cărți și SAS-cotă parte teren 104/504, cotă parte comună 76/367
- CF nr. 59819-C1-U2, situată la parter, având suprafața construită de 429 mp., cea utilă de 377 mp., compusă din 2 săli de bibliotecă, 2 casa scării, lift, cameră de citit, 3 grupuri sanitare, antreu și hol-cotă parte teren 103/504, cotă parte comună 75/367
- CF nr. 59819-C1-U3, situată la etajul 1, având suprafața construită de 446 mp., cea utilă de 397 mp., compusă din magazie, 2 casa scării, lift, sală împrumut adulți, 2 grupuri sanitare și antreu -cotă parte teren 108/504, cotă parte comună 79/367
- CF nr. 59819-C1-U4, situată la etajul 2, având suprafața construită de 207 mp., cea utilă de 179 mp., compusă din bibliografie, secție de prelucrare, hol-secretariat, lift, casa scării, contabilitate, grupuri sanitar și birou director - cotă parte teren 49/504, cotă parte comună 36/367

Sc totală: 1526 mp
 Vecinătăți: V: Strada Stadion,
 S:Strada Revoluției din Decembrie
 N,E: proprietăți private

Hotărâre Consiliului Județean
 Harghita nr. 399/2025
 Contract de vânzare –
 cumpărare nr.
 2023/204501/07.08.2025
 CF nr. 59819,
 CF nr. 59819-C1-U1,
 CF nr.59819-C1-U2,
 CF nr. 59819-C1-U3,
 CF nr. 59819-C1-U4.
 Nr. Inventar 95677

122.		Teren intravilan afere Clădirii Bibliotecii Județene "Kájoni János"	Situat în Miercurea-Ciuc, str. Stadion nr. 1 BIS, Teren intravilan S. 364 mp Vecinătăți: V: Strada Stadion S: Strada Revoluției din Decembrie N,E: proprietăți private	2025	2.261.587,80	
------	--	--	--	------	--------------	--

SECȚIUNEA II BUNURI MOBILE

123.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5449900060 – 0217142201855 Nr. inventar: 21895	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
124.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5436900067 – 0217135201732 Nr. inventar: 21896	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
125.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5439900015 – 0217135202449 Nr. inventar: 21897	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
126	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900106 – 0217135203859 Nr. inventar: 21898	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
127.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550248 – 0217142201763 Nr. inventar: 21899	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 54/2016
128.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016

			Seria: 5437900011 – 0217142206911 Nr. in. inventar: 22283			
129.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900108 – 0217142206300 Nr. inventar: 22284	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
130.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5446900024 – 0217142204634 Nr. inventar: 22285	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
131.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900109 – 0217142201121 Nr. inventar: 22286	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
132.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550245 - 0217142201848 Nr. inventar: 22287	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 55/2016
133.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550282 – 0217135200551 Nr. inventar: 22658	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016
134.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900082 – 0217142206805 Nr. inventar: 22659	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016
135.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550274 – 0217142206690 Nr. inventar: 22660	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016

136.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Recei. + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5507550254 – 0217142203569 Nr. inventar: 22661	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016
137.	1.1.17	Echipament GPS și accesorii aferente:	Receptor GNSS – SP80GNSS Receiver + Controller – MM20 Controller + geantă transport Seria: 5447900080 – 0217142206812 Nr. inventar: 22663	2016	56.129,22	Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 56/2016

Comisia specială de inventariere:

1. Bíró Barna-Botond - președinte
2. Balogh Krisztina membru
3. Bicăjanu Vasile – membru
4. Fülöp Otilia –membru
5. Birta Antal – membru
6. Vágácssy Alpár – membru
7. Chiorean Adrian – membru

Miercurea Ciuc, 27.01. 2026

Președinte
Bíró Barna-Botond

Director executiv
Birta Antal